

EB-1460Ui



Erittäin lyhyen heijastusetaisyyden projektori, joka edistävää tietojen jakamista ja viestintää

Epsonin uusin erittäin lyhyen heijastusetaisyyden projektori mahdollistaa interaktiivisuuden kaikissa kokoustiloissa. Ratkaisun ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa sormikosketus, kaksi kynää, 4 400 lumenin suuri kirkkaus, Full HD WUXGA -tarkkuus ja etäyhteydet useista sijainneista. Erittäin lyhyen heijastusetaisyyden EB-1460Ui:n jopa 100 tuumaan skaalautuva näyttö vastaa kaikkien yritystyöympäristöjen vaatimuksia.

Jopa 100 tuuman näyttö ja loistava laatu

Full HD WUXGA -tarkkuus ja Epsonin 3LCD-tekniikka takaavat laadukkaan sisällön tavallista eloisammat värit ja kirkkaamman kuvan. HDMI-yhteyden ansiosta yleisö voi nauttia entistä terävämmästä ja selkeämmästä sisällöstä missä tahansa kokoustilaympäristössä.

Monipuolinen toimistoratkaisu

Tämä interaktiivinen kokoustaratkaisu tuo käyttöön fläppitaulujen, esitystaulujen ja perinteisten näyttöjen edut yhdistetyn kokoustaratkaisun muodossa. Kokouksen osanottajat voivat näyttää esitystaulun sisällön ja tehdä siihen merkintöjä erilaisilla älylaitteilla ilman erikoissovelluksia. Tämä takaa tietojen turvallisuuden ja mahdollistaa salasanojen lisäämisen kokouksiin ja muistiinpanoihin.

Sormikosketus ja kaksi kynää

Tee merkintöjä sormilla suoraan valkokankaalle. Epsonin interaktiiviset kynät ovat nyt entistäkin helppokäyttöisempiä ja paremmin reagoivia. Kollegasi voivat työskennellä samanaikaisesti käyttämällä eri kynämääritteitä.

Liukuva jaettu näyttö

Optimoi interaktiivisuus yhdistämällä kaksi lähdettä ja projekti, kuten usean lähteen videoneuvottelu ja esitys.

Langaton yhteys ja Screen Mirroring -toiminto

iProjection-sovellus² ja näyttökuvan heijastustoiminto helpottavat sisällön jakamista erilaisista älylaitteista. Sisältöön voidaan tehdä merkintöjä etäyhteyden avulla, ja käytössä voi olla samanaikaisesti jopa neljä verkkoon liitettyä projektiotjärjestelmää.



TUOTETIEDOT



KEY FEATURES

- **Jopa 100 tuuman näyttö ja loistava laatu**
Full HD WUXGA -tarkkuus Epsonin 3LCD-tekniikalla
- **Monipuolinen toimistoratkaisu**
Erilaisia toimistolaitteita yhden interaktiivisen yhteistyölaitteen muodossa
- **Lisää integraatiota ja yhteistyötä**
Jaa sisältöä monista laitteista yhtä aikaa
- **Sormikosketus ja kaksi kynää**
Tee merkintöjä sormilla suoraan valkokankaalle
- **Esitystaulun jakamistila**
Lähetä kutsuja ja jaa kokousmuistiinpanoja osanottajien kanssa



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	0,67 tuumaa – MLA (D10)

KUVA

Värivaloteho	4.400 Lumen- 2.900 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Valkovaloteho	4.400 Lumen - 2.900 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastisuhde	16.000 : 1
Lamppu	300 W, 5.000 h Käyttöikä, 10.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: $\pm 3^\circ$, Manuaalinen vaakasuuntainen $\pm 3^\circ$
Värintoisto	Jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	0,27 - 0,37:1
Zoomi	Digital, Factor: 1 - 1,35
Kuvakoko	70 tuumaa - 100 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	0,4 m (70 tuumaa kuva)
Heijastusetäisyys - tele	0,6 m (100 tuumaa kuva)
Projektiio-objektiivin F-luku	1,6
Polttoväli	4,2 mm
Tarkennus	Manuaalinen
Poikkeama	5,8 : 1

LIITÄNNÄT

USB-näyttötoiminto	3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A (2x), USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n, VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI-tulo (2x), S-Video-tulo, MHL, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (2x), tuloliitäntä mikrofonille, Sormikosketuskäyttöliittymä, Synkronointitulo, Synkronointilähtö, Miracast, Remote Desktop Connection, USB Interface for keyboard, DVI-lähtö (esitystaulu), Langaton lähiverkko b/g/n (2,4 GHz)
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suoja, Käyttöpaneelin lukitus, Salanasuojaus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salanasuojaus
Ominaisuudet	AV-liikusuojaus, Automaattinen kalibrointi, Automaattinen kirkkaussäätö, Automaattinen tulovalinta, Sisäinen kaiutin, CEC-yhteensopiva, Mukautettava käyttäjän logo, Digitaalinen zoomaus, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Asennus ilman ohjainta, Kahden kynän tuki, Dynaaminen lampun hallinta, Helppo esiasetus näyttövalikossa, Sormikosketustoiminnon tuki, Alkunäyttö, Interaktiivinen, Pitkäkestoinen lamppu, MHL-liitäntä, audio/video, Usean näytön interaktiivisuus, Vaimennuspainike, Kommentit ilman tietokonetta, iProjection Chromebookia varten, Remote Desktop Connection, Screen Mirroring, Jaettu näyttö -toiminto, Esitystaulun jakotoiminto, Langaton LAN-valmius, iProjection-sovellus
Interaktiivisuus	Kyllä – kynä ja sormikosketus
Väritilat	Taulu, Dynaaminen, Valokuva, Esitys, sRGB, Valkoseinätaulu

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	490 Wattia, 400 Wattia (säästötila), 0,5 Wattia (Valmiutilassa)
Mitat	474 x 447 x 130 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)

MUU

Takuu	36 Kuukautta Carry-in takuu tai 8.000 h, Lamppu: 12 Kuukautta tai 1.000 h Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

EB-1460Ui

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kaukosäädin ml. paristot
- Ohjauslevy
- CD-käyttöopas
- Sormikosketusyksikkö
- Interaktiiviset kynät
- Virtakaapeli
- USB-kaapeli
- Seinäpidike
- Kynäkotelo
- Warrantty card
- Pikaopas
- W-LAN-yksikkö
- Vaihtokynänkärjet
- Päälaite

LISÄVARUSTEET

EB-1460Ui

- Aktivikauuttimet - ELPPSP02
V12H467040
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- ELPLP92
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- ELPMB29 - erittäin lyhyen heijastusetaisyuden sarjan pöytäteline
V12H516040
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
- Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen
V12H003B23

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H726040
Viivakoodi	8715946610283
Alkuperämaa	Kiina



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

1. – Verrattuna johtaviin yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitettuihin yksisiruisiin DLP-projektoreihin NPD:n antamien tietojen mukaan ajanjaksolla heinäkuusta 2011 kesäkuuhun 2012. Värien kirkkaus (värivaloteho) mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/clo.
2. – iProjection-sovellus on saatavissa Android- ja iOS laitteisiin

EPSON®